

## Suma Forte plus

Hoog resultaat machinaal vaatwasmiddel voor zacht tot middelhard water

# L54

### Productomschrijving

**Suma Forte plus L54** is een hoog geconcentreerd alkalisch machinaal vaatwasmiddel voor zware vervuiling die uitstekend reinigt in zacht tot middelhard water.

### Belangrijke eigenschappen

**Suma Forte plus L54** is toepasbaar als detergent op meertanks machines in combinatie met Diversey doseerapparatuur. Indien toegepast als aanbevolen zal het een uitstekende vuilverwijdering hebben dankzij het mengsel van alkaliteit, kalkwerende ingrediënten en corrosie beschermers. In combinatie met **Suma Des T30** zal het de meest hardnekkige koffie- en theeplekken verwijderen.

**Suma Forte plus L54** is een krachtige alkalische reiniger speciaal ontwikkeld voor gebruik in zacht tot middelhard water voor gepatenteerde DivoJet 'spray-on' systeem. Speciale spray armen creëren een geconcentreerde "mist" van detergent welke snel bestaande zetmeel aanslag verwijderd en nieuwe opbouw hiervan voorkomt.

### Voordelen

- Verwijdert vet en ingebrande voedselresten door de hoge alkaliteit.
- Door hoge concentratie zuinig in gebruik.
- Voorkomt kalkopbouw in zacht water situaties.
- Uitstekende vlekverwijdering in combinatie met **Suma Des T30**.
- Kan worden gebruikt in het DivoJet systeem.


### Gebruiksaanwijzing

**Suma Forte plus L54** wordt automatisch gedoseerd door Diversey doseerapparatuur. De geadviseerde dosering is 1,3 - 2,2 gram per liter water. Om zeker te zijn van een goed resultaat is een minimum dosering van 1,3 gram per liter in water tot 3°dH noodzakelijk. Bij ernstige vervuiling of bij hogere waterhardheden is een hogere concentratie tot 2,2 gram per liter nodig. In een combinatie met **Suma Des T30** moet deze laatste gedoseerd worden op minimaal 0,7 gram per liter.

Bij verhoogde zetmeelproblemen kan **Suma Forte plus L54** in combinatie met **Suma Power T57** worden gebruikt voor een opmerkelijk beter resultaat en om opbouw van vuil te voorkomen. Raadpleeg uw Diversey contactpersoon voor meer informatie.

**Suma Forte plus L54** kan ook worden gebruikt in het DivoJet systeem voor grotere meertanks machines. De geadviseerde dosering in middelhard water is 40 gram per liter DivoJet water, afhankelijk van de hoeveelheid zetmeel aanslag en de contacttijd in het DivoJet systeem.

Spoel bij het eerste gebruik de pomp- en transportslangen van het doseersysteem door om eventuele kristallisatie in deze slangen door productmenging te voorkomen.



## Suma Forte plus

### Technische gegevens

Uiterlijk kenmerken	Heldere gele vloeistof
pH (1% oplossing)	12,9
Relatieve dichtheid	1,43

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.

### Veilige hantering en opslag

Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

In oorspronkelijke verpakking bewaren. Extreme temperaturen vermijden.

### Product toepasbaarheid

Onder de aanbevolen gebruikssituaties is **Suma Forte plus L54** geschikt voor toepassing op de meeste, in de keuken voorkomende, materialen. Gebruik het product echter niet op alkali gevoelige materialen zoals koper, messing, aluminium en rubber.

### Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakking	Type verpakking
7510149	10 L	SafePack
7513712	200 L	SafePack XL

### Diversey Nederland

Maarssebroeksedijk 2  
3542 DN Utrecht  
PO Box 40441  
3504 AE Utrecht  
Tel. : +31 (0)30 247 69 11  
Fax : +31 (0)30 247 63 17  
[www.diversey.com](http://www.diversey.com)